



Garantibestemmelser for Rudeco Klassisk





Sidepladerne leveres i fem forskellige farver.

Sidepladerne er fremstillet i 8/12 mm højtrykslaminat (HPL - High Pressure Laminate), som er et ekstremt stærkt og robust materiale, velegnet til udendørs brug i mange år.

Stolpehætter monteres på alle lodrette stolper, beskytter legeredskabet mod fugt og råd.



Taifun tov og net i Ø 16 mm med 6 slåninger med hver 8 ståltråde – i alt 48 ståltråde. Dette giver en brudstyrke på 4500 kg, og er derfor modstandsdygtigt over for hærværk. Tovet mørner ikke og bliver heller ikke slapt ved brug.

Stålribber i Ø 38 mm rustfrit stålør. Giver perfekt greb og fodstøtte.



Bolte og møtrikker

RUDECO's legeredskaber er samlet med bolte og låsemøtrikker i varm-galvaniseret eller rustfrit stål.

Træ i Rudeco Klassisk, leveres i to farve-varianter: antracit og gylden natur. Alt træ er TopWood (Douglas), der kommer fra Nord-sverige og vokser kun 3-4 måneder om året.

Derfor skal du vælge Rudeco Klassisk...

T-stykker, tovholdere, samlestykker, knudebeslag m.m.

er fremstillet i slidstærkt og behageligt nylonmateriale.



Metal fittings er fremstillet i rustfrit stål.

Rutsjebaner, brandmandsstænger, slidestænger m.m. er fremstillet i rustfrit stål.

Stolpefødder i galvaniseret stål. Beskytter legeredskabet mod fugt og råd. Stolper kan skiftes uden opgravning eller evt. brydning af gummiunderlag.

Tov til skrå opkravling, rebstiger m.m. er ved jordoverfladen, monteret på stålkæde, således at evt. udskiftning kan foretages uden opgravning eller evt. brydning af gummiunderlag.

Alle opgange i metal er fremstillet i rustfrit stål.

Garantibestemmelser for Rudeco Klassisk

● Beslag fremstillet af rustfri stål / galvaniseret stål:

Garantiperiode: 5 år.

Forventet levetid ved normal vedligehold: 15-20 år.

Eftersynsinterval: 1 mdr.

Vedligeholdelsesinterval: 3 mdr.

● Lærketræ / egetræ :

Garantiperiode: 5 år.

Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år.

Eftersynsinterval: 1 mdr.

Vedligeholdelsesinterval: Årligt.

● Taifun tov (PP tov med rustfri indlæg):

Garantiperiode: 2 år

Forventet levetid ved normal vedligehold: +5 år

Eftersynsinterval: 1 mdr.

● Topwood (profiltræ):

Garantiperiode: 5 år

Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år

Eftersynsinterval: 1 mdr.

Vedligeholdelsesinterval: Årligt.

● Kalmarbrædder :

Garantiperiode: 5 år

Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år

Eftersynsinterval: 1 mdr.

Vedligeholdelsesinterval: Årligt.

● HPL-plader:

Garantiperiode: 5 år

Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år

Eftersynsinterval: 1md.



Vedrørende Rudeco garanti

Rudeco yder 5 års garanti på TopWood/Douglas træ, samt øvrige materiale- og fabrikationsfejl.

Garantien frafalder og dækker ikke, hvis der er foregået afvigelser jf. monterings- og vedligeholdelsesvejledningen eller ved hærværk.

Såfremt garantien skal opretholdes, er det et krav, at den medfølgende logbog til enhver tid er udfyldt.

En udfyldelse af logbogen, indebærer dato og underskrift af den personkreds, som har foretaget udførte vedligeholdelser.

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele, skal der altid anvendes originale reservedele fra Rudeco, såfremt garantiordningen ønskes opretholdt.

RUDECO giver 5 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Douglas, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet. RUDECO's ansvar under denne garanti er begrænset til udskiftning af defekte produkter, uden beregning, efter RUDECO's skøn. Produkter der er installeret i direkte kontakt med kloreret vand, saltvand (Vandland), med lejlighedsvis kontakt med sådant vand eller installeret så tæt ved kysten, at de er udsat for salttåge er ikke dækket af RUDECO's garanti for eventuelle skader forårsaget af korrosion.