



Garantibestemmelser for Rudeco Natur



Derfor skal du vælge Rudeco Natur...

Rudeco Natur serie er fremstillet af træsorten Rubinia (*Rubinia Pseudoaccacia*), som har helt unikke egenskaber, når det handler om styrke og lang levetid. Rubinia stammerne består næsten udelukkende af kernetræ, og derfor holder de ekstremt længe – adskillige år længere end Eg, der ellers er kendt for at have stor, naturlig holdbarhed. Natur serien leveres som standard i lys teak. Kan leveres i andre farver, mod en tillægspris


Alle Rudeco's tårnsystemer giver mulighed for 4 forskellige tagdesigns: (A) Kalmar-, (B) Natur-, (C) Jungle- og (D) HPL-tag.

T-stykker, tovholdere, samlestykker, knudebeslag m.m.

er fremstillet i slidstærkt og behageligt nylonmateriale.



Taifun tov og net i Ø 16 mm med 6 slåninger med hver 8 ståltråde – i alt 48 ståltråde. Dette giver en brudstyrke på 4500 kg, og er derfor modstandsdygtigt over for hærværk. Tovet mørner ikke og bliver heller ikke slapt ved brug.



Bolte og møtrikker

er fremstillet i varmgalvaniseret eller rustfrit stål.

Rutsjebaner, brandmandsstænger, slidestænger m.m.

er fremstillet i rustfrit stål.

Metal fittings

er fremstillet i rustfrit stål.

Tov til skrå opkravling er ved jordoverfladen, monteret på stål kæde, således at evt. udskiftning kan foretages uden opgravning.

Garantibestemmelser for Rudeco Natur



- **Beslag fremstillet af rustfri stål / galvaniseret stål:**
Garantiperiode: 5 år.
Forventet levetid ved normal vedligehold: 15-20 år.
Eftersynsinterval: 1 md.
- **Lærketræ / egetræ:**
Garantiperiode: 5 år.
Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år.
Eftersynsinterval: 1 md.
Vedligeholdelsesinterval: Årligt.
- **Taifun tov (PP tov med rustfri indlæg):**
Garantiperiode: 2 år.
Forventet levetid ved normal vedligehold: +5 år.
Eftersynsinterval: 1 md.
Vedligeholdelsesinterval: Årligt.
- **Topwood (profiltræ):**
Garantiperiode: 5 år.
Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år.
Eftersynsinterval: 1 md.
Vedligeholdelsesinterval: Årligt.
- **Kalmarbrædder:**
Garantiperiode: 5 år.
Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år.
Eftersynsinterval: 1 md.
Vedligeholdelsesinterval: Årligt.
- **Robinetræ:**
Garantiperiode: 5 år.
Forventet levetid ved normal vedligehold: 15-20 år.
Eftersynsinterval: 1 md.
Vedligeholdelsesinterval: Årligt.
- **HPL-plader:**
Garantiperiode: 5 år
Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år
Eftersynsinterval: 1md.

Vedrørende Rudeco garanti

Rudeco yder 10 års garanti på Robinia træ og 5 års garanti på øvrige materiale- og fabrikationsfejl.

Garantien frafalder og dækker ikke, hvis der er foregået afvigelser jf. monterings- og vedligeholdelsesvejledningen, eller ved hærværk.

Såfremt garantien skal opretholdes, er det et krav, at den medfølgende logbog til enhver tid er udfyldt.

En udfyldelse af logbogen, indebærer dato og underskrift af den personkreds, som har foretaget udførte vedligeholdelser.

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele, skal der altid anvendes originale reservedele fra Rudeco, såfremt garantiordningen ønskes opretholdt.

RUDECO giver 10 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinia og 5 års garanti på øvrige træsorter. Dette gælder kun hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet. RUDECO's ansvar under denne garanti er begrænset til udskiftning af defekte produkter, uden beregning, efter RUDECO's skøn. Produkter der er installeret i direkte kontakt med kloreret vand, saltvand (Vandland), med lejlighedsvis kontakt med sådant vand eller installeret så tæt ved kysten, at de er udsat for salttåge er ikke dækket af RUDECO's garanti for eventuelle skader forårsaget af korrosion.